

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие редуктора давления требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.
2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.



Сервисный центр: ООО "Импульс Техно"

Московская область, Красногорский район,
с.Петрово-Дальнее, ул.Промышленная 3, стр.7
Тел.: 8(800) 234-62-63

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Название и адрес торгующей организации _____

МП

Импортер: ООО "Импорт Логистик"
Московская область, Красногорский район,
с.Петрово-Дальнее, ул.Промышленная 3, стр.6

Производитель:
«Ningbo Cacheng Machinery and Electric Co., Ltd»
17F King Hall, Xingning Road, Ningbo, China

ПАСПОРТ

Редуктор давления
PR0.06.0020 – 1/2"
PR0.06.0040 – 3/4"

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Редуктор давления PR0.06.0020 и PR0.06.0040 предназначен для установки в трубопроводах систем водоснабжения и служат для снижения давления воды.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Технические параметры:

| Модель | PR0.06.0020 | PR0.06.0040 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| DN | 1/2" | 3/4" |
| Давление работы на входе | 10 бар (макс.) | 10 бар (макс.) |
| на выходе | 10 бар (макс.) | 10 бар (макс.) |
| Резьба | внутр. | внутр. |

Конструкционные материалы:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Корпус | латунь хромированная |
| Уплотнительные гнезда | нержавеющая сталь |
| Заслонка | латунь |
| Стержень с заслонкой | латунь |
| Пружина | сталь |

Рабочая среда – вода.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Редуктор давления состоит из:

1. пружина из стали с кадмиевым покрытием;
2. диафрагма и уплотнительное кольцо
3. герметичные гнезда из нержавеющей стали
4. ось с obtюратором
5. компенсационная камера

Основные части:

