

193


Никелированный
косой фильтр

Степень
фильтрации:
50μ.



192CA

Картридж
для косого
фильтра
арт.193



Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/4" (DN 8)	20bar/290psi	1930014GAS	20/160
3/8" (DN 10)	20bar/290psi	1930038GAS	20/160
1/2" (DN 15)	20bar/290psi	1930012GAS	20/160
3/4" (DN 20)	20bar/290psi	1930034GAS	10/80
1" (DN 25)	20bar/290psi	1930100GAS	8/64
1"1/4 (DN 32)	20bar/290psi	1930114GAS	5/40
1"1/2 (DN 40)	20bar/290psi	1930112GAS	2/36
2" (DN 50)	20bar/290psi	1930200GAS	2/18

Размер	Код Itap	Упаковка	Фильтры
1/4" (DN 8)	192CA014GAS	1/0	1/4"
1/4" (DN 8)	192CA014GAS	1/0	3/8"
1/4" (DN 8)	192CA014GAS	1/0	1/2"
3/4" (DN 20)	192CA034GAS	1/0	3/4"
1" (DN 25)	192CA100GAS	1/0	1"
1"1/4 (DN 32)	192CA114GAS	1/0	1"1/4
1"1/2 (DN 40)	192CA112GAS	1/0	1"1/2
2" (DN 50)	192CA200GAS	1/0	2"

САМОПРОМЫВНОЙ ФИЛЬТР

INFO

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха. Поставляется с извлекаемым картриджем, двумя манометрами и краном со штуцером для слива загрязнений. Корпус никелированная латунь
Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 100°C в отсутствии пара
Степень фильтрации: 300μ.
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

189

Самопромывной
фильтр



189CA

Картридж для
косого фильтра
арт.192



Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/2" (DN 15)	16bar/232psi	1890012	1/9
3/4" (DN 20)	16bar/232psi	1890034	1/9
1" (DN 25)	16bar/232psi	1890100	1/6
1"1/4 (DN 32)	16bar/232psi	1890114	1/6
1"1/2 (DN 40)	16bar/232psi	1890112	1/5
2" (DN 50)	16bar/232psi	1890200	1/5

Размер	Код Itap	Упаковка	Фильтры
1/2" (DN 15)	189CA012	1/0	1/2"
3/4" (DN 20)	189CA034	1/0	3/4"
1" (DN 25)	189CA100	1/0	1"
1"1/4 (DN 32)	189CA114	1/0	1"1/4
1"1/2 (DN 40)	189CA112	1/0	1"1/2
2" (DN 50)	189CA200	1/0	2"

CERT



189



4