

NUVOLA-3 Comfort



32
кВт

490
литров горячей
воды за минут

«Горячая вода всегда» — вот основной принцип котлов серии NUVOLA-3 Comfort. Благодаря встроенному 60-литровому бойлеру из нержавеющей стали котлы данной серии незаменимы там, где требуется большой расход воды, обеспечивая 490 литров горячей воды за 30 мин.

- Накопительный бойлер из нержавеющей стали емкостью 60 л;
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Простой переход на раздельную систему дымоудаления (заглушки с обеих сторон);
- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30—85 °C и 30—45 °C (режим «теплые полы»);
- Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС: 35—65 °C;
- Расширительный бак бойлера;
- Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии;
- Встроенная погодозависимая автоматика;
- Широкий жидкокристаллический дисплей;
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе;
- Система защиты от замерзания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА				
		240 i	280 i	240 Fi	280 Fi	320 Fi
Камера сгорания		откр.	откр.	закр.	закр.	закр.
Макс. полезная тепловая мощность	кВт	24,4	28	24,4	28	32
Мин. полезная тепловая мощность	кВт	10,4				
Макс. расход природного/ сжиженного газа	м³/ч (кг/ч)	2,87 (2,14)	3,29 (2,45)	2,78 (2,04)	3,18 (2,37)	3,65 (2,68)
Макс. производительность (КПД)	%	90,3		92,9	93,1	93,2
Емкость/давление заполнения расшир. бака	л/бар	7,5/0,8				
Производительность горячей воды за первые 30 мин при Δt=30 °С	л/30 мин	390	450	390	450	510
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./ раздельных)	мм	140		(60—100)/80		
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./ раздельных)	м	—		04/30	04/25	
Номинальное входное давление природного газа	мбар	13—20				
Электрическая мощность/ напряжение	Вт/В	110/230		190/230		
Габаритные размеры: в / ш / г	мм	950 / 600 / 466				
Вес ЧЕТТО/БРУТТО	кг	60/63	60/63	70/73	70/73	70/73